

安徽非标除尘生产商

发布日期：2025-09-17 | 阅读量：26

除尘器选型一般需要了解下列一些情况，1、工程地点的气候条件，例如海拔、温度、降雨量、地震等级等；2、粉尘的性质：密度、粘度、性、荷电性、粒度、浓度等，根据粉尘的特性，选择合适的除尘设备；3、当地的排放标准，例如：国家大气污染物排放标准、地区大气污染物排放标准、行业大气排污标准等；4、粉尘是否有回收利用价值；5、研究现场实际情况的管路系统及吸尘罩数据，需考虑工作现场的工况，在车间内是否影响工艺操作（行车作业）尽量降低管路长度及管道死角降低管道阻力。吸尘罩部位密封恰当，配合粉尘性质选择合理的风速就能达到良好的效果。局部阻力及管道阻力再加上设备本体阻力所达到的阻力值应 $\leq$ 于风机风压的90%。以上所有数据都是除尘设备选型的参考依据，根据这些数据才能选择合适的除尘设备。车间焊接工位除尘系统，就选苏州俊景环保科技有限公司，用户的信赖之选，欢迎新老客户来电咨询。安徽非标除尘生产商

XX技师学院的焊接技术培训的焊接工位除尘，对于焊接培训项目，虽然焊接设备不少，但工作范围基本固定，本着少投入效果好，性价比高的原则，我们推荐采用局部通风除尘（点对点）方案。即在工作点直接设置外支架柔性吸气罩，可360°自由旋转任意位置悬停，收集烟尘并经除尘风管送入除尘器净化后排入室外。除尘系统由吸气臂，排气管路系统、除尘器、电气控制系统等组成。烟尘捕集采用外支架吸气臂，吸气臂直径160mm,吸气臂可以上下，左右（360°）移动，空中自由悬停。不需要时可以转到一侧，每支吸气臂设有风量调节阀，烟尘收集后经除尘管道进入滤筒除尘器除尘，净化后空气排放到室内（外）。滤筒除尘器布置在室外，电控柜安装在室内。净化后空气采用15米烟囱高空排放。本方案除尘系统设计成变频系统，可以根据需要开关部分工位风阀，自动改变系统风机运行参数达到节能目的。唐山非标除尘工厂苏州俊景环保科技有限公司为您提供非标焊烟除尘系统服务，欢迎来电咨询。

吸气臂是移动滤筒除尘器和非标除尘系统的主要烟气收集装置，根据具体使用工况的不同，对于吸气臂均有特殊的要求。下面来详细介绍一下：1、吸气臂的标准长度为2米或3米，可根据客户特殊要求制作1.5米，4米，5米，7米，9米；2、吸气臂直径为：Φ160mm□Φ200mm两种规格；3、可根据客户的具体需要，可提供内支架型和外支架型及加长型等多种选择；4、轻巧便捷，旋转灵活。多方面、多角度准确定位，可自由悬停进行工作。5、方便拆卸清洗。6、耐高温管臂材料□PVC与玻璃纤维复合材料）。7、吸口处配有调节阀，可自由调节风量。在移动式除尘器和人工焊接工位非标除尘系统中得到了大量的应用。

由于生产各企业的生产线和设备不同，我们会在粉尘治理实践过程中选用有针对性、个性化的除尘系统。除尘过程中是否采用液体除尘和清灰，又可分为干湿除尘器和湿式除尘器。除上述分类外，习惯上将除尘器分为：机械除尘器、过滤式除尘器、湿式除尘器、电除尘器。打磨产生

的铝合金粉尘具有粘性大、比电阻小、易燃易爆等特点，因此不适用过滤式除尘器和电除尘器，同时考虑到除尘效率，采用湿式除尘器普遍为合理。打磨除尘系统由打磨台、吸尘罩、支风管、调风阀、总风管、湿式除尘器、离心风机、烟囱及电气控制等系统组成。打磨产生的粉尘被吸尘罩收集后，经支风管、调风阀、总风管进入湿式除尘器，粉尘被双重水幕/水滴捕获，被过滤后的洁净气体经出风管、风机、烟囱达标排放至大气。湿式除尘器收集的粉尘经排泥阀排出进入压滤机压滤。滤液回流至湿式除尘器循环使用，滤饼回收再利用。收尘除尘系统建成后，各项技术指标均能达到预期要求，既达到了国家环保部门规定的排放标准，解决了超标排放对空气的污染问题，也改善了企业职工自身生产、生活环境，为企业的未来发展塑造一个良好的企业外部形象，其社会效益和环境效益尤为明显。焊接车间整体焊烟除尘系统，就选苏州俊景环保科技有限公司，欢迎来电咨询。

随着经济的发展和技术的进步，实现焊接产品制造的自动化、柔性化与智能化已经成为必然趋势，采用机器人焊接已经成为焊接技术自动化的主要标志。自动化焊接机器人的大量应用，机器人焊接烟尘的处理是亟待解决的问题。俊景环保通过多年的技术研究和不断探索。根据机器人焊接的特点和各种焊接工件的装卸方式。开发出多种机器人焊接烟尘的捕集方式，例如：固定房焊烟除尘系统、固定罩+弧焊帘焊烟除尘系统、移动罩+弧焊帘焊烟除尘系统、伸缩房焊烟除尘系统等。在保证焊接工件正常装卸作业的同时，实现在较小的密闭空间高效捕集烟尘，整个除尘系统的排风量大量降低，帮助客户节约了大量的除尘系统投资和使用成本，获得客户的好评。焊接机器人焊烟除尘系统，就选苏州俊景环保科技有限公司，用户的信赖之选，欢迎来公司实地考察。秦皇岛切割除尘公司

苏州俊景环保科技是一家专业提供整体厂房焊烟除尘系统的公司，有需要的欢迎来电联系我司。安徽非标除尘生产商

TV-Z系列除尘器是一种整体式滤筒除尘器。功率5.5-15KW共有5个规格，大量应用于焊烟除尘、切割机除尘、打磨除尘等焊烟除尘、粉尘净化非标系统中。采用风机+除尘器+电控集成一体化结构，具有结构紧凑，占地面积小，噪音小等优点。可放置在车间内部、外部。当放置在厂房外时，除尘系统须配置15米高的烟囱。配压缩空气和电源。滤筒除尘器具有高效除尘、自动化程度高，使用方便，维护简单等优点。型号TV-Z5.5风量3500m³/h全压3100Pa功率5.5KW数量4个，规格Φ324*660mm压缩空气0.4-0.6MPa参考尺寸1000*950*1600mm型号TV-Z7.5风量5100m³/h全压2500Pa功率7.5KW数量4个，规格Φ324*1000mm压缩空气0.4-0.6MPa参考尺寸1000*950*1900mm型号TV-Z11风量7000m³/h全压3200Pa功率11KW数量6个，规格Φ324*1000mm压缩空气0.4-0.6MPa参考尺寸1400*1200*3400mm型号TV-Z15风量10000m³/h全压3200Pa功率15KW数量8个，规格Φ324*1000mm压缩空气0.4-0.6MPa参考尺寸1800*1200*3400mm型号TV-Z15风量12500m³/h全压3000Pa功率15KW数量12个，规格Φ324*1000mm压缩空气0.4-0.6MPa参考尺寸1400*1500*3400mm安徽非标除尘生产商

苏州俊景环保科技有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有

梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在江苏省等地区的环保行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的的企业精神将**苏州俊景环保科技供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！